

Encre de marquage pour béton P

COLORIS®

Une encre à teneur en huile, spécialement conçue pour les surfaces en béton, résistante à la lumière et aux intempéries.

Caractéristiques:

Grâce à ses composants très qualitatifs, les empreintes ne ternissent pas durant plusieurs mois d'exposition aux rayons du soleil.

Application:

Cette encre donne des empreintes aux couleurs intenses, résistantes à l'essuyage sur les poutres et murs en béton, les traverses ou les matériaux similaires. L'humidité ou les basses températures environnantes peuvent prolonger le temps de séchage! Pour les grands caractères, l'utilisation de cette encre est très rapide avec l'aide d'un pinceau, d'un pochoir, mais aussi d'un rouleau encreur de feutre.

Durée de séchage:

résistante à l'essuyage
après ~1–2min (béton)

Viscosité:

viscosité élevée, ~120sec
(bécher Ford de 4mm)

Matériau de l'encreur:

Caoutchoucs résistants à l'huile et aux acides

Support encreur:


Nous recommandons l'utilisation d'imprimantes à marquage automatique avec encrier. Attention: les plateaux d'encrage en feutre peuvent devenir rapidement poisseux dans le cas d'encrages manuels.

Diluant/nettoyant:

Diluant 445

Emballages standard disponibles:

50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g



pigmenté